

Postfix und noreply-Adressen

Es gibt Fälle, in denen E-Mails durch den SMTP-Server zwar angenommen, anschließend aber nicht in ein Postfach zugestellt werden sollen. Ein Beispiel könnten noreply@-Adressen sein.

In Anleitungen wird dazu oft der Weg beschrieben, wie die betreffenden E-Mails über /etc/aliases nach /dev/null zu leiten. Postfix bietet mit dem **discard**-Agent einen sehr einfachen Weg zum Verwerfen der E-Mails. Über eine transport-Map lässt sich die Weiterleitung von einzelnen Adressen oder ganzen Domains an den discard-Agent regeln. Dieser verwirft die E-Mails dann stillschweigend. Für den einsendenden Mailserver erscheint die Zustellung als erfolgreich (250 OK).

Die Umsetzung sieht wie folgt aus:

- Transport-Map aktivieren (/etc/postfix/main.cf):

```
transport_map = hash:/etc/postfix/transport_discard
```

- Transport-Map anlegen (/etc/postfix/transport_discard):

```
noreply@example.org    discard:
```

- Abschließend noch postmap auf die Transport-Map anwenden:

```
postmap /etc/postfix/transport_discard
```

From:

<https://howto.wikis.systemausfall.org/> - Das HowTo-Wiki



Permanent link:

https://howto.wikis.systemausfall.org/linux/postfix_und_noreply-adressen?rev=1668879372

Last update: **2022/11/19 18:36**