## Postfix und noreply-Adressen

Es gibt Fälle, in denen E-Mails durch den SMTP-Server zwar angenommen, anschließend aber nicht in ein Postfach zugestellt werden sollen. Ein Beispiel könnten noreply@-Adressen sein.

In Anleitungen wird dazu oft der Weg beschrieben, wie die betreffenden E-Mails über /etc/aliases nach /dev/null zu leiten. Postfix bietet mit dem discard-Agent einen sehr einfachen Weg zum Verwerfen der E-Mails. Über eine transport-Map lässt sich die Weiterleitung von einzelnen Adressen oder ganzen Domains an den discard-Agent regeln. Dieser verwirft die E-Mails dann stillschweigend. Für den einsendenden Mailserver erscheint die Zustellung als erfolgreich (250 OK).

Die Umsetzung sieht wie folgt aus:

• Transport-Map aktivieren (/etc/postfix/main.cf):

transport map = hash:/etc/postfix/transport discard

Transport-Map anlegen (/etc/postfix/transport\_discard):

noreply@example.org discard:

• Abschließend noch postmap auf die Transport-Map anwenden:

postmap /etc/postfix/transport\_discard

From:

https://howto.wikis.systemausfall.org/ - Das HowTo-Wiki

Permanent link:

https://howto.wikis.systemausfall.org/linux/postfix\_und\_noreply-adressen?rev=1668879372

Last update: 2022/11/19 18:36

