Postfix und noreply-Adressen

Es gibt Fälle, in denen E-Mails durch den SMTP-Server zwar angenommen, anschließend aber nicht in ein Postfach zugestellt werden sollen. Ein Beispiel könnten `noreply`@-Adressen sein.

In Anleitungen wird dazu oft der Weg beschrieben, wie die betreffenden E-Mails über `/etc/aliases` nach `/dev/null` zu leiten. Postfix bietet mit dem discard-Agent einen sehr einfachen Weg zum Verwerfen der E-Mails. Über eine transport-Map lässt sich die Weiterleitung von einzelnen Adressen oder ganzen Domains an den discard-Agent regeln. Dieser verwirft die E-Mails dann stillschweigend. Für den einsendenden Mailserver erscheint die Zustellung als erfolgreich (`250 OK`).

Die Umsetzung sieht wie folgt aus:

- Transport-Map aktivieren (`/etc/postfix/main.cf`):

```
transport_map = hash:/etc/postfix/transport_discard
```

- Transport-Map anlegen (`/etc/postfix/transport_discard`):

```
noreply@example.org   discard:
```

- Abschließend noch `postmap` auf die Transport-Map anwenden:

```
postmap /etc/postfix/transport_discard
```

From:
https://howto.wikis.systemausfall.org/ - **Das HowTo-Wiki**

Permanent link:
https://howto.wikis.systemausfall.org/linux/postfix_und_noreply-adressen?rev=1668879372

Last update: **2022/11/19 18:36**